

<i>F</i>	Empattement	2500	2760
----------	-------------	------	------

### Dimensions chassis-cabine

<i>OAL</i>	Longueur totale	5080	5595
	Longueur du châssis - feux arrière inclus	5282	5800
<i>W</i>	Longueur carrosserie min./max. <sup>(5)</sup>	3030 / 3400	3545 / 3915
<i>FOH</i>	Porte à faux AV		1400
<i>ROH</i>	Porte à faux AR / RUPD	1135/1180	1390/1435
<i>Lac</i>	Largeur châssis		700
<i>EH</i>	Hauteur châssis à vide (à proximité de l'essieu AR)		705
<i>HH</i>	Garde au sol min. <sup>(7)</sup>		185
<i>OW</i>	Largeur cabine <sup>(1)</sup>		1815
<i>OH</i>	Hauteur cabine à vide		2150
<i>BW</i>	Largeur au flanc des pneus AR		1860
<i>AW</i>	Voie AV		1395
<i>CW</i>	Voie AR		1425
<i>Dia</i>	Diamètre de braquage (m) <sup>(2)</sup>	9,2	10
<i>CA</i>	Entrée de Carrosserie <sup>(3)</sup>		650
<i>6,1</i>	Largeur Max. Carrossée <sup>(4)</sup>		2120

### Poids chassis-cabine

<i>16,1</i>	PTAC		3500
<i>16,4</i>	PTRA		6000
<i>15</i>	Masse mini carrossé (avec conducteur)	2270 / 2815	2330 / 2815
<i>15,1</i>	Masse mini carrossé (avec conducteur) AV/AR	1490 / 780	1485 / 845
<i>14</i>	Masse à vide en ordre de marche <sup>(6)</sup>	2075	2100
<i>CT</i>	Charge Totale chassis-cabine	1425	1400
<i>14,1</i>	Masse à vide sur essieu AV/AR	1535 / 540	1520 / 580
<i>16,2</i>	Masse max. admissible sur essieu AV/AR		2100 / 2435
<i>18,3</i>	Masse remorque non freinée/freinée max.		750 / 2500

1. Clignotants de direction et rétroviseur extérieurs exclus
2. Diamètre de braquage entre trottoirs
3. Avec une hauteur minimale de contre-châssis = 150 mm
4. Disponibles aussi bras de rétroviseurs court.
5. La longueur de la carrosserie est soumise à un véhicule chargé uniformément jusqu'à la capacité maximale de charge de l'essieu (dimensions déclarées sur le C.O.C., sans modification du châssis)
6. La masse à vide en ordre de marche inclue le réservoir de carburant plein et 75kg du chauffeur. Les poids en ordre de marche sont fournis à titre indicatif et informatif uniquement. Le carrossier a la responsabilité de vérifier sa conformité aux poids réels du véhicule lors de l'installation de la carrosserie.
7. Point de dégagement : différentiel arrière

# m21<sup>th</sup> – 3,5 TONNES

## Cabine

Nombre de places: 3	Rétroviseur avec caméra de recul intégrée	Antibrouillards AV et AR
Display MID 7"	Position volant réglable (inclinaison et hauteur)	Phares avant Bi-LED
Lève-vitres électriques	Radio DAB+ - Bluetooth - USB avec écran 6,2" *	Allumage des feux automatique
Avertisseur de marche AR	Climatisation manuelle	Frein à main manuel**
Fermeture des portes centralisée avec télécommande	Commandes au volant	
Alarme de ceinture de sécurité	Tablette rangement et Pare-soleil (Cond./Pass.)	

\*Radio DAB+ - Bluetooth - écran tactile de 6.8" - Compatible Apple CarPlay/Android Auto (Options)

\*\* Conduite à droite uniquement EPB (Frein à main électrique)

## Pack Sécurité 1

ABS: Système de freinage antiblocage	MAM: Atténuation de l'accélération devant un obstacle
ASR: Régulation antipatinage	FVSN: Notification de démarrage du véhicule avant
EBD: Frein à main électrique	DDAW: Avertisseur de fatigue du conducteur
EVSC: Contrôle électronique de la stabilité du véhicule	RM: Écran arrière
LDWS: Système d'avertissement de franchissement de ligne	Système de détection d'objets en mouvement
AEBS: Freinage d'urgence automatique	TSR: Système d'avertissement de franchissement d'intersection
DWS: Système d'alerte du conducteur	TPMS: Système d'information des angles morts

## Caractéristiques freins

## Sécurité

Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission.

ABS avec BAS (Système de freinage assistée)  
ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR  
SRS 2 Airbag (Cond./Pass.)

### Avant

### Arrière

À disques

φ 275 x 30 mm

À disques

φ 275 x 30 mm

## Moteur diesel

## Boîte et rapport de pont

4 cylindres 16-valve, rampe commune à injection directe avec intercooler et Turbo à géométrie variable et EGR.		Gear Ratio	Automatique/AWR6B45*	km/h 1000 tr/min
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
		4	1.000	24.1
		5	0.687	35.1
		6	0.580	41.6
		R	3.732	
		Pont	5.375	

\*Prédisposition prise de force au boîte de vitesses absent

## RÉSERVOIR À GASOIL

## RÉSERVOIR À ADBLUE

70 L	(valeur nominale)	10 L	(valeur nominale)
------	-------------------	------	-------------------

## Dimensions châssis

H = 180 mm; L = 50 mm; Épaisseur = 4 mm

## Suspensions

Avant	roues indépendantes avec lame de ressort transversale
Arrière	lames paraboliques
Pont arrière	φ 292 mm HEAVY DUTY

## Pneus

205/75 R16C monte arrière jumelée

## Système électrique

Système 12V - Alternateur 90A - Batterie 70Ah

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue.