

M21 T SINGLE		E	H
<i>F</i>	Empattement	2500	3360
Dimensions chassis-cabine			
<i>OAL</i>	Longueur totale	5060	6320
	Longueur du châssis - feux arrière inclus	5265	6525
<i>W</i>	Longueur carrosserie min./max. ⁽⁵⁾	3010 / 3380	4270 / 4507
<i>FOH</i>	Porte à faux AV	1400	
<i>ROH</i>	Porte à faux AR / RUPD	1110 / 1160	1560 / 1427
<i>Lac</i>	Largeur châssis	700	
<i>EH</i>	Hauteur châssis à vide (à proximité de l'essieu AR)	715	
<i>HH</i>	Garde au sol min. ⁽⁷⁾	210	
<i>OW</i>	Largeur cabine ⁽¹⁾	1815	
<i>OH</i>	Hauteur cabine à vide	2145	2160
<i>BW</i>	Largeur au flanc des pneus AR	1625	
<i>AW</i>	Voie AV	1395	
<i>CW</i>	Voie AR	1395	
<i>Dia</i>	Diamètre de braquage (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
<i>CA</i>	Entrée de Carrosserie ⁽³⁾	650	
<i>6,1</i>	Largeur Max. Carrossée ⁽⁴⁾	2120	
Poids chassis-cabine			
<i>16,1</i>	PTAC	3500	
<i>16,4</i>	PTRA	6000	
<i>15</i>	Masse mini carrossé (avec conducteur)	2200 / 2815	2260 / 22815
<i>15,1</i>	Masse mini carrossé (avec conducteur) AV/AR	1455 / 745	1515 / 745
<i>14</i>	Masse à vide en ordre de marche ⁽⁶⁾	1945	2005
<i>CT</i>	Charge Totale chassis-cabine	1555	1495
<i>14,1</i>	Masse à vide sur essieu AV/AR	1460 / 485	1460 / 545
<i>16,2</i>	Masse max. admissible sur essieu AV/AR	1900 / 2000	
<i>18,3</i>	Masse remorque non freinée/freinée max.	750 / 2500	
<i>1.</i>	<i>Clignotants de direction et rétroviseur extérieurs exclus</i>		
<i>2.</i>	<i>Diamètre de braquage entre trottoirs</i>		
<i>3.</i>	<i>Avec une hauteur minimale de contre-châssis = 150 mm</i>		
<i>4.</i>	<i>Disponibles aussi bras de rétroviseurs court.</i>		
<i>5.</i>	<i>La longueur de la carrosserie est soumise à un véhicule chargé uniformément jusqu'à la capacité maximale de charge de l'essieu (dimensions déclarées sur le C.O.C., sans modification du châssis)</i>		
<i>6.</i>	<i>La masse à vide en ordre de marche inclue le réservoir de carburant plein et 75kg du chauffeur. Les poids en ordre de marche sont fournis à titre indicatif et informatif uniquement. Le carrossier a la responsabilité de vérifier sa conformité aux poids réels du véhicule lors de l'installation de la carrosserie.</i>		
<i>7.</i>	<i>Point de dégagement : différentiel arrière</i>		

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue.

m21t SINGLE - 3,5 TONNES

Cabine

Nombre de places: 3	Rétroviseur avec caméra de recul intégrée	Antibrouillards AV et AR
Display MID 7"	Position volant réglable (inclinaison et hauteur)	Phares avant Bi-LED
Lève-vitres électriques	Radio DAB+ - Bluetooth - USB avec écran 6,2" *	Allumage des feux automatique
Avertisseur de marche AR	Climatisation manuelle	
Fermeture des portes centralisée avec télécommande	Commandes au volant	
Alarme de ceinture de sécurité	Tablette rangement et Pare-soleil (Cond./Pass.)	

*Radio DAB+ - Bluetooth - écran tactile de 6.8" - Compatible Apple CarPlay/Android Auto (Options)

Pack Sécurité 1

ABS: Système de freinage antiblocage	MAM: Atténuation de l'accélération devant un obstacle
ASR: Régulation antipatinage	FVSN: Notification de démarrage du véhicule avant
EBD: Frein à main électrique	DDAW: Avertisseur de fatigue du conducteur
EVSC: Contrôle électronique de la stabilité du véhicule	RM: Écran arrière
LDWS: Système d'avertissement de franchissement de ligne	Système de détection d'objets en mouvement
AEBS: Freinage d'urgence automatique	TSR: Système d'avertissement de franchissement d'intersection
DWS: Système d'alerte du conducteur	TPMS: Système d'information des angles morts

Caractéristiques freins

Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission.

Avant

À disques

φ 275 x 30 mm

Arrière

À tambours

φ 290 x 75 mm

Sécurité

ABS avec BAS (Système de freinage assistée)
ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR
SRS 2 Airbag (Cond./Pass.)

Moteur diesel

4 cylindres 16-valve, rampe commune à injection directe avec intercooler et Turbo à géométrie variable et EGR.

NORME POLLUTION

Euro 6e

CYLINDRÉE

1898 cm³

PUISSANCE

88 kW (120 ch) @ 3.000 - 3.200 tr/min

COUPLE

320 Nm @ 1.600 - 2.000 tr/min

POST-TRAITEMENT

LNT / DPD / SCR

Boîte et rapport de pont

Gear Ratio	Automatique/AWR6B45 *	km/h 1000 tr/min
1	3.600	6.7
2	2.090	11.6
3	1.488	16.2
4	1.000	24.1
5	0.687	35.1
6	0.580	41.6
R	3.732	
Pont	5.375	

*Prédisposition prise de force au boîte de vitesses absent

RÉSERVOIR À GASOIL

70 L

(valeur nominale)

RÉSERVOIR À ADBLUE

10 L

(valeur nominale)

Dimensions châssis

H = 180 mm; L = 50 mm; Épaisseur = 4 mm

Suspensions

Avant

roues indépendantes avec lame de ressort transversale

Arrière

lames paraboliques

Pont arrière

φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneus

205/75 R16C monte arrière simple

Système électrique

Système 12V - Alternateur 90A - Batterie 70Ah

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue.